



Agip MIX 2T современное моторное масло, предназначенное как для предварительного смешивания с бензином, так и для отдельной системы смазки. Agip MIX 2T разработано на основе первоклассных базовых масел для смазки двухтактных двигателей с воздушным или водяным охлаждением. Оно предназначено для смешивания как с этилированным, так и с неэтилированным бензином.

## **Характеристики (типовые показатели)**

<b>MIX 2T</b>		
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	62
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	8,7
Индекс вязкости	-	112
Температура вспышки	°C	130
Температура застывания	°C	-30
Плотность при 15°C	кг/л	0,882

## **Свойства и эксплуатационные качества**

- Прекрасные свойства Agip MIX 2T по смешиванию с бензином обеспечивают быстрое образование однородной смеси в любых климатических условиях.
- Низкое содержание серы сводит до минимума образование нагара в камере сгорания, в районе колец и в системе выхлопа, снижая в тоже время загрязнение свечей зажигания и коллектора.
- Отличные моющие свойства масла сводят к минимуму образование лаковых отложений и нагаров, препятствуя залеганию поршневых колец.
- Agip MIX 2T обеспечивает прекрасную защиту двигателя от коррозии и износа.

## **Спецификации**

- API TC