



Agip ROTRA CT это особое масло для применения в технике Caterpillar. Agip ROTRA CT используется для смазки трансмиссий прямого включения, главных передач, дифференциалов, лебедок, дисков сцепления, шестерней и подшипников. Механические трансмиссии, для которых были рекомендованы масла уровня API CD/CAT TO-2, в настоящее время должны использовать масла уровня CAT TO-4.

## **Характеристики ( типовые показатели )**

<b>ROTRA CT</b>				
Класс вязкости по SAE		10W	30	50
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	33	94	-
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	5,5	10,5	17,5
Вязкость при -15°C	мПа*с	-	-	100000
Индекс вязкости	-	102	101	100
Температура вспышки	°C	223	243	250
Температура застывания	°C	-32	-27	-15
Плотность при 15°C	кг/л	0,886	0,889	0,905

## **Свойства и эксплуатационные качества**

- Масла Agip ROTRA CT сбалансированы для достижения максимальной продолжительности срока службы трущихся поверхностей и предотвращения вибраций и шума в «мокрых» тормозах.
- Масла Agip ROTRA CT отвечают спецификации CATERPILLAR TO-4, которая включает в себя требования по вязкости и защите передач от износа.

## **Температурные режимы применения**

SAE 10W – от -30°C до +0°C.

SAE 30 – от -20°C до +25°C.

SAE 50 – от -10°C до +50°C.

## **Спецификации и одобрения**

- API CF/CF-2
- CATERPILLAR TO-4
- ALLISON C-4
- ZF TE-ML 03C/07F (SAE 30)
- KOMATSU
- KOMATSU DRESSER
- EATON
- DANA